

FSE1 1 00620 : FIRE EXTINGUISHER 10lbs

SPECIFICATION



Weight of Chemical (น้ำหนักผงเคมี)	4.6 kg.
Weight of Container (น้ำหนักถัง)	2.15 kg.
Gross weight approx (น้ำหนักรวม)	6.75 kg.
Overall height (ความสูง)	20 inch.
Shell diameter (เส้นผ่านศูนย์กลาง)	5.5 inch.
Working pressure (แรงดันใช้งาน)	195 psi
Test pressure (แรงดันที่ทดสอบ)	400 psi
Burst pressure (แรงดันสูงสุด)	1000 psi
Temperature (อุณหภูมิ)	27±2 °C
Discharging time (ระยะเวลาฉีดใช้)	14 sec.
Shooting range (ระยะฉีดใช้)	6-8 m.
Propellant gas (แก๊สที่บรรจุ)	N2
Type of chemical (ผงเคมี)	ABC
Fire rating (สมรรถนะ)	6A-20B

FEATURES

- เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์
 Fire-rating 6A-20B สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท ABC
- ประสิทธิภาพในการดับไฟ
 ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อนของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก็จะดับลงในที่สุด
- ประกันมาตรฐาน : มอก.332-2537, ISO 9001:2008
- บริเวณติดตั้ง : โรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะ, ร้านค้า, โรงเรียน

CLASS A ดับเพลิงที่เกิดจากวัสดุทั่วไป

ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ชยะแห้ง พลาสติก หนังสือตัว ปอ หนู ด้าย

CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ

ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด

CLASS C ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้จากไฟที่เกิดจากไฟฟ้า

ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด