

# FSE1 150620 : FIRE EXTINGUISHER 15lbs



## SPECIFICATION

Weight of Chemical (น้ำหนักผงเคมี)	6.8 kg.
Weight of Container (น้ำหนักถัง)	2.9 kg.
Gross weight approx (น้ำหนักรวม)	9.7 kg.
Overall height (ความสูง)	21.5 inch.
Shell diameter (เส้นผ่านศูนย์กลาง)	6 inch.
Working pressure (แรงดันใช้งาน)	195 psi
Test pressure (แรงดันที่ทดสอบ)	400 psi
Burst pressure (แรงดันสูงสุด)	1200 psi
Temperature (อุณหภูมิ)	27±2 °C
Discharging time (ระยะเวลาฉีดใช้)	12-18 วินาที
Shooting range (ระยะฉีดใช้)	8-10 เมตร
Propellant gas (แก๊สที่บรรจุ)	N2
Type of chemical (ผงเคมี)	ABC
Fire rating (สมรรถนะ)	6A-20B

## FEATURES

- เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท
- ประสิทธิภาพในการดับไฟ ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อนของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุ่มไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟในCLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก็จะดับลงในที่สุด
- ประกันมาตรฐาน : มอก.332-2537, ISO 9001:2008
- บริเวณติดตั้ง : โรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะ, ร้านค้า, โรงเรียน

### CLASS A ดับเพลิงที่เกิดจากวัสดุทั่วไป

ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ชยะแห้ง พลาสติก หนังสือตัว ปอ หนู ด้าย

### CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ

ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด

### CLASS C ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้จากไฟที่เกิดจากไฟฟ้า

ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด